

Sala Shakespeare

Specifiche tecniche / Technical Specifications

SALA / Hall

Capienza / Seating capacity: 500 posti / seats
Profondità platea / Audience depth: 22,50m
Larghezza platea / Audience width: 17,35–20,50m
Regia a fondo sala / FOH control booth: 6,35 x 1,88m

PALCOSCENICO / Stage

Larghezza da muro a muro / Total width: 22,60m
Larghezza da colonna a colonna / Left pillar to right pillar distance: 16,30m
Profondità / Depth: 14,15m
Boccascena / Proscenium Width: 12,45m
Proscenio / Proscenium depth: 1,80 – 2,50m
Altezza boccascena / Proscenium height: 6,36m
Quota palco / Stage height: 0,80m
Declivio / Rake: 0%
Portata / Max stage load: 650kg/m²

GRATICCIA / Grid

Altezza graticcia / Grid height: 15,42m
Altezza sotto trave portante / Supporting beams height: 14,96m
Portata / Max grid load: 500kg/m²

APPENDIMENTI / Fly system

Prima americana elettrica / Fixed truss Eurotruss FD34 - 14m
9 Americane mobili / Sliding / moving trusses Eurotruss FD34 - 14m + ChainMaster D8 / D8Plus 4mt/min
6 Caprette / Auxiliary Hoists ChainMaster D8 Plus 500kg 4mt/min
Ponte luci / FOH catwalk:
 altezza dal palco / height from stage: 7,50m
 distanza dal boccascena / distance from stage: 8,65m

FORNITURA ELETTRICA / Power supply

Voltaggio / Voltage: 380 - 220V
Morsettiera / 3 phase terminal block – 250A
Presa CEE 32A 380V 5P / 1 CEE Socket 5P 32A 380V: 1
Prese CEE 32A 220V / 6 CEE Socket 32A 220V: 6
Prese CEE 16A 220V / 6 CEE Socket 16A 220V: 6

DIMMER E RITORNI ELETTRICI / Dimmers and circuits

Canali dimmer 3kW / 3kW dimmer channles: 144
Canali dimmer 5kW / 5kW dimmer channles: 12
Ritorni 220V 16A / CEE 220V 16A circuits (**max 2,4kW**): 288
Ritorni 220V 32A / CEE 220V 32A circuits (max 5kW): 26

DOTAZIONI DI SCENA / Stage equipment

Sipario manuale in velluto rosso / manual curtain, red velvet
Fondale nero / black backdrop 14 x 8m: 1
Mezzi fondali neri / black side tabs 9 x 8m: 2
Quinte nere / black legs 2,80 x 8m: 12
Soffitti neri / black borders 15 x 2,80m: 6



CARICO E SCARICO

Lo scarico e il carico dei materiali e delle scene avviene dal cortile posteriore del Teatro, in via Tadino 36. Il cortile e la rampa di carico della sala Shakespeare sono accessibili da furgoni 35q. I camion possono accedere al cortile, previa richiesta di permessi di occupazione di suolo pubblico per consentire la manovra di ingresso. Lo scarico dei camion dista 40m dalla sala Fassbinder e 60m dalla sala Shakespeare. Il palcoscenico della sala Shakespeare è servito da un montacarichi idraulico 4,80 x 2m, portata 3.500kg.

The loading/unloading area is located at the backstage entrance of the theatre, reachable through a courtyard from via Tadino 36. Courtyard and loading ramp of the Shakespeare Hall are accessible by 35q vans.

Trucks may access the courtyard upon mandatory request of occupation of public land in Via Tadino, in order to keep the maneuvering area free.

The loading/unloading area is 40m from the Fassbinder Hall and 60m from the Shakespeare Hall. The stage of the Shakespeare Hall is served by a 4.80 x 2m hydraulic elevator, max load 3.500kg.

CAMERINI

Camerini / Dressing rooms: 10

VIRTUAL TOUR

<https://www.base360.eu/tours/elfo/web/shakespeare/index.htm>









